

LATEX ACRILICO EXTERIOR

Descripción: Es una pintura al látex para exteriores, especialmente formulada con polímeros acrílicos en dispersión acuosa y cargas blancas micronizadas de alto poder cubriente, mas el agregado de poderosos agentes funguicidas y antialgas.

Usos: Para ser utilizado en superficies exteriores sean estos de revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc. Su alta poder cubritivo lo hace especialmente recomendado para ser aplicado al exterior.

Características: Es un producto que brinda una excelente Blancura, resiste las condiciones normales de exposición al sol y limpieza. Excelente adherencia, nivelación y resistencia a los hongos.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas.

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen.

Rendimiento: De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado. Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Enduido Premium NOGOPAINT.

Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con Fijador-Sellador NOGOPAINT.

Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, aplicar una mano de

FONDO BLANCO SINTETICO NOGOPAINT, antes de aplicar Látex ACRILICO EXTERIOR.

Sobre yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos como mínimo de Látex ACRILICO EXTERIOR.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 1, 4, 10, 20 Litros.

Colores: Blanco. Además, se obtiene una amplia gama de colores con el agregado de Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm³ por litro de pintura.

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.