

# BARNIZ MARINO NOGOPAINT

## Descripción:

**BARNIZ MARINO:** Producto elaborado con poderosas resinas alquídicas de alto peso molecular, más el agregado de aditivos y filtros UV de última generación. Dan como resultado una formulación que demora la degradación natural de las maderas expuestas a la intemperie, lográndose además una excelente película lisa y perdurable.

**Usos:** Para ser utilizado en maderas nuevas, barnizadas y/o pintadas.

**Exterior:** Portones, cortinas, ventanas, postigones, puertas, celosías, Embarcaciones (sobre la línea de flotación), muebles de jardín, estructuras de techos, etc.

**Interior:** frentes de placard, aberturas, marcos, cortinas, machimbre, mueble, etc.

**NO APTO PARA INMERSIÓN EN AGUA.**

**Características:** Nuestros productos no ocultan las vetas de la madera, ni su aspecto, realzando su belleza con terminación brillante. Producto adecuado para proteger y embellecer las superficies de madera aun en ambientes adversos como los marítimos. Su fácil aplicación y su alto rendimiento lo convierten en un producto confiable y duradero a un muy bajo costo de mantenimiento. En el caso del BARNIZ MARINO NOGOPAINT forma un film que protege a la madera del sol, lluvia, nieve, brisas marinas, etc. A su vez los filtros UV impiden la decoloración y destrucción de la madera por los efectos de la radiación solar.

**Secado:** Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar en 2-4 horas secado al tacto. Entre manos dejar pasar 6 y 8 horas.

**Dilución:** De ser necesario diluir con aguarrás hasta un máximo del 5 % en volumen.

**Rendimiento:** De 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la madera a pintar.

**Modo de empleo:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**Maderas Nuevas:** Lijar en el sentido de la veta, cepillar y aplicar una primera mano del producto diluida un 10 % con aguarrás mineral.

**Maderas que contengan pintura y/o barniz:** eliminar toda la película de pintura anterior, utilizando REMOVEDOR GEL NOGOPAINT y viruta de acero y/o algún medio mecánico. Se debe retirar toda la pintura o barniz vieja. Luego proceder como en el caso de maderas nuevas.

**Maderas con algas y hongos:** Eliminar cepillando con una solución de agua más lavandina mezcladas en partes iguales. Enjuagar con abundante agua y dejar secar bien. Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos o tres manos de BARNIZ MARINO NOGOPAINT.

**Método de aplicación:** pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con aguarrás.

**Presentación:** 1/4, 1/2, 1, 4, 20 Litros.

**Colores:** Transparente.

**ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**