

FIJADOR DE PIEDRAS

Descripción: Producto líquido transparente para piedras y mantillos, formulado con emulsiones acrílicas de alta resistencia y aditivos promotores de adherencia, que le confieren excelente flexibilidad y resistencia en condiciones climáticas adversas, asegurando una máxima durabilidad y manteniendo la permeabilidad del sustrato.

Usos: Para ser utilizado en canteros, macetas, bases de árboles, espacios entre lajas, piedras, baldosas, caminos.

Características: Está diseñado para mantener unidas en su lugar las piedras decorativas, evitando su desplazamiento por acción del viento, mascotas, lluvia o tránsito liviano. Es ideal para preservar la estética y funcionalidad de jardines, áreas de juegos, senderos y espacios de paisajismo en óptimas condiciones.

Una vez seco, el producto es seguro para niños y mascotas que entren en contacto con las superficies tratadas.

Su aplicación sobre una base estable y con buen drenaje garantiza un anclaje eficaz y duradero.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 2 y 4 horas secado al tacto. Secado entre manos de 6 a 8 horas. Para el secado final dejar pasar 48 horas.

Dilución: Listo para usar.

Rendimiento: De 2 a 3 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre Superficies Nueva: Se recomienda que la superficie donde se aplique el producto se encuentre limpia, nivelada y firme. Para evitar que las piedras se hundan o se mezclen con el suelo con el paso del tiempo, se sugiere colocar una lámina de silo negra o geotextil como base antes de distribuir el material decorativo.

Sobre Superficies que contengan el Producto: Verificar que la superficie se encuentre firme y en buen estado. En caso de detectar acumulación de polvo, residuos sueltos o partículas desprendidas, se recomienda realizar una limpieza previa con soplete de aire o aspiradora. Una vez limpia y seca la superficie, se puede reaplicar el producto directamente sobre la zona tratada, siguiendo las indicaciones correspondientes.

Preparación del Producto: Se deben colocar las piedras dentro de un balde, luego se debe agregar el Fijador de Piedras hasta lograr que todas queden cubiertas, mezclar lentamente con maderas planas o mezclador de pintura hasta obtener una mezcla homogénea. Luego

se debe retirar el excedente de Fijador de Piedras. Una vez retirado todo el líquido sobrante se debe volcar la mezcla realizada sobre la superficie a cubrir, desparramar con un rastillo y luego compactar con llana. Posteriormente una vez pasado el tiempo de secado entre manos se debe dar una segunda mano con pulverizador o regadera.

Método de aplicación: Pulverizador, Regadera.

Presentación: 5 Litros.

Colores: Transparente.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

• **Recomendaciones:**

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C y mayores a los 35 °C.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron ocasionar con abundante agua.
- Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 10-15 días.

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.