

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

Descripción: Producto fabricado con resinas acrílicas en emulsión acuosa y de alto coeficiente de elasticidad, produciendo de esta manera un alto grado de resistencia a los agentes atmosféricos.

Usos: Para frentes de mampostería, revoque, ladrillos, material de terminación y hormigón vista, lográndose una cubierta que impermeabiliza, protege y decora con un adecuado tratamiento previo de la superficie.

Características: Presenta una superficie resistente a la elongación, excelente nivelación, pintabilidad y una elevada resistencia a la proliferación de hongos.

Secado: Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 2 y 4 horas.

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 30 % en volumen.

Rendimiento: Puede variar entre 8-10 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies cementíceas nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado y si fuera necesario, neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar muy bien y dejar secar como mínimo 48 horas. Constatar la neutralidad con papel de pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con sellador elástico.

Dar una 1ª mano de Impermeabilizante TRANSPARENTE NOGOPAINT, con una dilución de un 30% con agua a modo de imprimación.

Sobre superficies lisas y firmes: Dar una 1ª mano de Impermeabilizante TRANSPARENTE NOGOPAINT, con una dilución de un 30% con agua a modo de imprimación.

Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: aplicar una mano de Fijador al Aguarrás NOGOPAINT diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos como mínimo de Impermeabilizante TRANSPARENTE NOGOPAINT puro, de ser necesario se podrá diluir hasta un 10% con agua.

Recordar que a mayor cantidad de manos, se obtiene mayor protección en el tiempo.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete tipo airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 1, 4, 10, 20 Litros.

Colores: Cristal – Cerámico.

Recomendaciones:

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C y mayores a los 35 °C.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron ocasionar con abundante agua.
- Seca al tacto entre las 2-4 horas.

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.