

IMPREGNANTE PARA MADERAS PETALO

Descripción: Producto elaborado con resinas de alta penetración, mas el agregado de pigmentos inorgánicos transparentes, cera hidrorrepelente y filto UV. Una vez seco forma una película elástica satinada y semiporosa que impide la penetración del agua, pero permite el paso del vapor evitando el ampollado o descascaramiento.

Usos: Para ser utilizado en maderas nuevas, barnizadas y/o pintadas.

Características: El impregnante para maderas es un producto que preserva a la madera del ataque de insectos, hongos y microorganismos.

Erradica especies como el bicho taladro, polillas, termitas, carcomas y hongos, etc. Resiste la proliferación de microorganismos y filtra la radiación ultravioleta, retardando la degradación de la madera producida por la luz solar.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar en 4-6 horas secado al tacto. Entre manos dejar pasar 6 y 8 horas. Para el secado final dejar pasar 24 horas.

Dilución: Producto presentado listo para usar. De ser necesario diluir con aguarrás hasta un máximo del 10 % en volumen.

Rendimiento: De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la madera a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Agitar constantemente el producto, antes y durante su uso.

Maderas Nuevas: Lijar en el sentido de la veta, cepillar y aplicar una primera mano del producto diluida un 30 % con aguarrás mineral.

Maderas que contengan pintura y/o barniz: Eliminar toda la película de pintura anterior, utilizando removedor gel Nogopaint y viruta de acero y/o algún medio mecánico. Se debe retirar toda la pintura o barniz vieja. Luego proceder como en el caso de maderas nuevas.

Maderas con algas y hongos: Eliminar cepillando con una solución de agua más lavandina mezcladas en partes iguales. Enjuagar con abundante agua y dejar secar bien. Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos o tres manos de Protector Impregnante PETALO.

Si la madera ya está protegida con Protector Impregnante PETALO, realizar una lijada suave y aplicar una mano sin diluir de Protector Impregnante PETALO a manera de mantenimiento.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con aguarrás.

Presentación: 1/2, 0,900, 4, 20 Litros.

Colores Satinados/Brillantes: Algarrobo, Caoba, Cedro, Cristal, Natural, Nogal, Roble.

ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.

