

## REMOVEDOR GEL

**Descripción:** Removedor de calidad superior. No existe laca, esmalte, barniz o cualquier otro tipo de recubrimiento que resista su poder de remoción. Actúa en pocos segundos en la inmensa mayoría de los casos, despegando la película de pintura por completo del sustrato donde estaba adherida. Incluso las pinturas epoxi, siendo de polímeros más resistentes químicamente que se conocen, son incapaces de resistir la acción del removedor más allá de pocos minutos.

**Usos:** Producto formulado para remover películas de pinturas.

**Características:** Producto formulado con elementos activos, solventes y alcoholes en perfecto balance para conseguir los mejores resultados de remoción. Para las superficies verticales o inclinadas, no hay solución mejor que el Removedor Gel Nogopaint, dado a que su alta viscosidad permite la aplicación en superficies de cualquier forma y disposición, e incluso en un cielorraso sin que se deslice o chorree.

**Rendimiento:** 4 a 6 m<sup>2</sup> por kg. (depende de la cantidad de pintura a remover).

**Modo de empleo:** Aplicar con pincel en capa gruesa.

Dejar actuar el tiempo necesario (hasta 15 minutos) de acuerdo a la pintura a eliminar. No permitir que la capa de Removedor Gel Nogopaint se saque. En pinturas muy duras o endurecidas por el paso del tiempo, ayudar su acción rayando la superficie con viruta de acero o elementos punzantes que faciliten la penetración. Una vez removido el acabado retirar con espátulas o similar. En algunos casos por exceso de capas muy endurecidas, deberá repetirse la aplicación. Una vez realizada la remoción, lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar muy bien previo a la aplicación de un nuevo recubrimiento. No aplicar con altas temperaturas o bajo sol directo, para evitar su rápida evaporación, que le quita efectividad.

**Método de aplicación:** Pincel.

**Presentación:** 1 y 4 kgs.

**Precauciones:** Aplicar en lugares ventilados. Usar guantes de PVC y protectores visuales. Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

[serviciotecnico@nogopaint.com.ar](mailto:serviciotecnico@nogopaint.com.ar)



**ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNOS DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO**

